



Sifons en toebehoren

Oplossingen voor in de woning

Nicoll





Inhoudstabel

Algemeen

Aliaxis, wereldwijd toonaangevend	4
Nicoll: innovatief en duurzaam referentiemerk	6
Jimten: Spaanse expertise ten dienste van installateurs	10
Douchesifons	12
Badsifons	14
Buis- en bekersistifons	15
Spoeltafelsifons	16
Sifons voor wasmachines	17
Lage douchebakstifon	18

Catalogus

Badsifons	19
Douchebakstifons	23
Wastafelsifons	32
Was- en spoeltafelpluggen	51
Technische sifons	64
Buissifons	68
Lijmsifons	81
Onderdelen en toebehoren	82
Alfabetische index	101
Referentielijst	103



Aliaxis, wereldwijd toonaangevend

We voorzien gemeenschappen over de hele wereld van duurzame, innovatieve oplossingen voor water en energie. We zijn marktleider omdat we anticiperen op de snel veranderende behoeften van onze klanten en de maatschappij.

Met 15.000 werknemers is Aliaxis aanwezig in 40 landen. Het biedt oplossingen voor het beheer van vloeistoffen in de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw.

Aliaxis is een particuliere onderneming met hoofdkantoor in Brussel (België).

Met ons lokale hart in België en een sterke internationale aanwezigheid staan we klaar om u snel en proactief te helpen.

Aliaxis Belgium: nieuw aanbod in afvoeroplossingen

In België is Aliaxis een specialist in afvalwaterafvoer- en sanitaire systemen.

Dankzij de expertise van de 2 belangrijkste aanvullende merken van onze groep, NICOLL en JIMTEN, breiden we ons assortiment productaanbod uit met een compleet nieuw assortiment afvoersystemen voor douches, badkuipen, wastafels en spoeltafels.



[aliaxis.be](https://www.aliaxis.be)



aliaxis

NICOLL: innovatief en duurzaam referentiemerk

Een erkend merk

Al 7 decennia lang is NICOLL een vertrouwd merk voor bouwprofessionals in Europa. Het beheerst, ontwikkelt en stelt zijn kennis en expertise op het gebied van technologieën, materialen en regelgeving ten dienste van de sector.

Innovatie in het hart van het DNA

NICOLL innoveert voortdurend. Zo voldoet het aan de behoeften van professionals: ecologisch ontwerp en CO₂-neutrale oplossingen, behoud van de waterkwaliteit. Het introduceert innovatieve en gepatenteerde technologieën zoals Magnetech[®], bi-injectie en warmterecuperatie.

Duurzame ontwikkeling staat centraal

NICOLL is een geëngageerd merk dat investeert in de circulaire economie en duurzame oplossingen op lange termijn om het milieu en de waterkwaliteit te beschermen. Deze benadering komt tot uiting in het sanitairassortiment, met een nieuwe reeks sifons van gerecycleerd materiaal.

Een compleet, hoogwaardig assortiment

NICOLL is al bijna 70 jaar specialist op het gebied van kunststof afvoer- en waterbeheersystemen met het meest uitgebreide assortiment op de markt. Het biedt oplossingen voor afvoersystemen voor zowel in als rondom woning. De producten spelen in op verschillende toepassingen en gebouwtypes: van eengezinswoningen tot appartementsgebouwen, zowel in nieuwbouw als renovatieprojecten.

Het assortiment sifons biedt specifieke oplossingen voor elke behoefte:

- 1 **Douches en baden:** prestatie, design en duurzaamheid met beproefde oplossingen, zoals Magnetech®- en bi-injectietechnologie die verbeterde prestaties en waterdichtheid garanderen en het installeren vereenvoudigen.
- 2 **Keukens en wasmachines:** eenvoudige installatie voor een efficiënte afvoer van afvalwater.
- 3 **Waterverzachters:** gespecialiseerde oplossingen voor een perfecte integratie.
- 4 **Een nieuw "geëngageerd" assortiment:** een assortiment sanitaire producten van gerecycleerd materiaal voor keukens en badkamers.



Het duurzame sanitaire assortiment van NICOLL:

een verantwoord alternatief voor sanitaire installaties in de woning

Het milieu staat centraal in onze activiteiten.

Al meer dan 65 jaar ontwerpt NICOLL, de Franse specialist in sifons voor gebouwen, groenere alternatieven voor sanitaire installaties. Het sanitairassortiment bevat tot 90% gerecycleerde materialen voor keukens, badkamers en toiletten.

NICOLL ondersteunt bij de overstap naar meer verantwoorde installaties die voldoen aan de hedendaagse milieu-uitdagingen.



Elk product in het duurzame assortiment voor sanitair voldoet aan een aantal criteria:

Bij de integratie van gerecycleerde materialen zijn het behoud van de prestaties en hoge kwaliteit onbetwistbare prioriteiten voor NICOLL.

Naast eigen productieresten koopt NICOLL gerecycleerde grondstoffen aan.

Samen kunnen we gerecycleerde kunststof een tweede leven geven.

Wist u dat?
Gerecycleerde kunststof stoot tot 17 keer minder CO2 uit dan conventionele kunststof

Bron : Batiweb - Récyclage dans le BTP et matériaux plastiques : comment faire ?



Tot 90% gerecycleerde materialen



Sanitaire installaties



Geproduceerd in Frankrijk

Ontdek alle producten in het sanitairassortiment voor keuken en badkamer

WASTAFEL SIFON

90%*

- ✓ In hoogte verstelbaar
- ✓ Ingang 1 ¼" - uitgang Ø 32 mm



UNIVERSELE SIFON

80%*

- ✓ Ingang 1 ¼" ou 1 ½" - uitgang Ø 32 of Ø 40 mm
- ✓ In hoogte verstelbaar



RUIMTEBESPARENDE SIFON VOOR WASTAFEL

90%*

- ✓ Ruimtebesparend
- ✓ In lengte verstelbaar
- ✓ Ingang 1 ¼" - uitgang 1 ¼"
- ✓ Inkortbaar
- ✓ Verstelbaar 360°



RUIMTEBESPARENDE UNIVERSELE SIFON

85%*

- ✓ Ingang 1 ¼" ou 1 ½" - uitgang Ø 32 of Ø 40 mm
- ✓ In hoogte en lengte regelbaar
- ✓ Wasmachine aansluiting



WASTAFEL PLUG

15%*

- ✓ Rooster inox Ø 63 mm
- ✓ Stop met deksel in inox ketting
- ✓ Kettingbevestiging inbegrepen
- ✓ Voor alle diktes van wastafels



SIFON SPOELTAFEL

90%*

- ✓ Ingang 1 ½ - uitgang Ø 40 mm
- ✓ In hoogte en lengte regelbaar



PLUG HANDENWASSER

20%*

- ✓ Rooster inox Ø 63 mm met eigentijds design
- ✓ Voor alle diktes van handenwasser
- ✓ Hoog debiet



SPOELTAFEL PLUG

25%*

- ✓ Voor een gat van Ø 50 mm rooster inox
- ✓ Stop met deksel in inox ketting
- ✓ Kettingbevestiging inbegrepen
- ✓ Voor alle diktes van spoel tafels



DOUCHESIFON

40%*


- ✓ Voor alle trays Ø 90 mm
- ✓ Deskel chroom
- ✓ Lage inbouw
- ✓ Eenvoudig onderhoud en reiniging
- ✓ Waterslot 50 mm



KEUKENSIFON

40%*

- ✓ Voor een gat van Ø 90 mm
- ✓ Ruimtebesparend
- ✓ In lengte verstelbaar
- ✓ Wasmachine aansluiting
- ✓ Design plug met inox deksel



JIMTEN: Spaanse expertise ten dienste van installateurs



Een complementair en effectief zustermerk van NICOLL®

Met 60 jaar ervaring is JIMTEN leider in de Spaanse sanitairsector. Het merk staat voor veilige afvoeroplossingen die voldoen aan de behoeften van professionals. Het merk is minder bekend op de Belgische markt, maar profiteert van de betrouwbaarheid van de Aliaxis-groep en zijn jarenlange expertise.

JIMTEN ontwerpt producten die voldoen aan de eisen van de sector. Met meer dan 15.000 verkochte referenties in 75 landen is het een belangrijke speler op de markt van sanitaire afvoersystemen.

Het assortiment bevat oplossingen die de producten van NICOLL® aanvullen. Ze zijn geoptimaliseerd om aan de behoeften van de markt te voldoen:

- + Sifon met bevestigingsring: robuust en onderhoudsvriendelijk voor veeleisende sanitaire installaties.
- + Ruimtebesparende buissifon: slimme oplossingen die ruimte besparen zonder afbreuk te doen aan de prestaties.



Het assortiment afvoeroplossingen: compleet en volwaardig

De combinatie van NICOLL en JIMTEN vormt een overcompleet assortiment van oplossingen voor afvoersystemen. Hiermee kan Aliaxis Belgium kwaliteit, innovatie en duurzaam engagement bieden. Dit aanbod is ontworpen voor professionals en voldoet aan de eisen van distributeurs en installateurs die op zoek zijn naar betrouwbaarheid, installatiegemak en langdurige prestaties.



Douchesifons

Turboflow® Turboflow®2 Turboflow®XS

De prestaties van de Turboflow®- en Turboflow® 2 douchesifons met hoog debiet voldoen aan de meest veeleisende eisen op het gebied van debiet en hygiëne.

Turboflow® en Turboflow® 2 douchesifons voldoen aan de norm EN274.

De Turboflow®-XS douchesifon, heeft een lage inbouwhoogte en is daardoor de ideale oplossing voor platte douchebakken en renovaties.

Turboflow®-XS is uitgerust met de gepatenteerde, innovatieve magnetische klep- en tegenkleptechnologie van MAGNETECH®. Het is de douchesifon voor extra platte douchebakken die compactheid, prestatie (hoog debiet, geurwerend) en duurzaamheid combineert.

Prestaties

- + Hoog afvoervolume: 43 l/min voor Turboflow® 2 en 33 l/min voor Turboflow®-XS, ideaal voor extra platte douchebakken.
- + De unieke, gepatenteerde magnetische klep- en tegenkleptechnologie van MAGNETECH® voor Turboflow®-XS. Dit niet-mechanische systeem, gecombineerd met een verminderde waterslotheogte (DUAL-SYSTEM), garandeert de eindgebruiker constante prestaties, omdat de magneten eeuwig meegaan! Het systeem is bestand tegen verstopping en voorkomt opstijgende geuren (volledige toegang tot de leiding, geen retentiezone, magnetische klep in suspensie).
- + Volledige toegang tot de afvoerleiding voor reiniging.
- + Anti-geursysteem. De luchtinlaat naar het netwerk beschermt de aanwezigheid van water in de sifons, om opstijgende geuren en onaangename geluiden te voorkomen.
- + Gegarandeerde onmiddellijke waterdichtheid dankzij bi-materialen-technologie.

Installatie


- + Aanbevolen door professionals voor de eenvoudige installatie, want alle afvoersystemen kunnen worden geschroefd of gelijmd.



Turboflow®2



Hoe werkt de Magnetech® technologie?



Het water in de douche oefent een druk uit die groter is dan de kracht van de magneten.

De magneetklep opent zich om doorstroming mogelijk te maken.

Hoe hoger het waterdebiet tijdens het douchen, hoe meer de klep zich opent.

Hoog debiet gegarandeerd!



Na het douchen neemt het waterdebiet af.

De magnetische kracht zorgt ervoor dat de klep na het douchen wordt gesloten.

Geen retentiezone.

Geen verstopping door vuil.




De magnetische kracht verzekert sluiting van de klep.

In combinatie met het waterslot van 1 cm en het zichzelf beluchten van de sifon, worden eventuele opstijgende geuren tegengehouden.

100% waterdicht

Stop opstijgende geuren!



De magneetklep opent en sluit automatisch als er een vacuüm ontstaat in de afvoerleiding, en voorkomt aanzuiging van sanitaire toestellen in de directe omgeving.

In feite beschermt de luchtinlaat van het netwerk de aanwezigheid van water in de sifons, waarbij opstijgende geuren en onaangename geluiden worden voorkomen.



Hoog debiet



Geurbestrijding



Ultracompact



Geïntegreerde afdichting, gegarandeerd waterdicht



Luchtinlaatfunctie tegen aanzuiging



Extreem duurzaam



Magnetech®-technologie, constante prestatie



Aanpasbaar aan gestandaardiseerde douchebakken



Inspectie



Turb@flow^{XS}



Magnetech®

Buis- en bekiersifons

EASYPHON

De buis- en bekiersifons van NICOLL bieden een ruime keuze aan ontwerpen en materialen voor de afvoer van wastafels, handenwassers, bidets en uitgietsbakken.

De bi-injectietechnologie van Easyphon® garandeert een perfecte, langdurige waterdichtheid.

Prestaties

- + Afvoersnelheid.
- + Anti-geursysteem.
- + Ruime keuze aan ontwerpen: kunststof of verchroomde messing afwerking.
- + Ruimtebesparende oplossing: Easyphon® met achteraansluiting voor wastafel.
- + Universele Click-Clack-afvoer voor wastafels met of zonder overloop.

Installatie

- + Met de vast, geïntegreerde afdichtingen van Easyphon® is installeren sneller en gemakkelijker dan ooit, met 100% waterdichte verbindingen.
- + Geen risico op verloren of verkeerd gemonteerde afdichtingen.
- + Past op alle modellen wastafels en bidets.
- + De Easyphon®-buisafvoer kan achteraan tegen de muur worden geplaatst, om hem makkelijker onder de wastafels aan te sluiten en ruimte te besparen.
- + Het nieuwe, strak vormgegeven overlooprooster past op alle modellen wastafels en lavabo's, ongeacht de diameter of breedte van het gat.



Eenvoudig te installeren



Snel en eenvoudig onderhoud



Ruimtebesparende oplossing aansluiting wastafel achteraan

Spoeltafelsifons

EASYPHON

De sifons van NICOLL voor de afvoer van spoeltafels bieden een ruime keuze aan diameters, ontwerpen en materialen. Ze kunnen worden gemonteerd op alle inox, keramische en composiet spoeltafels op de markt. De bi-injectietechnologie van Easyphon® garandeert een perfecte, langdurige waterdichtheid.

Prestaties

- + Breed assortiment aan afsluitsystemen, waaronder korfzeefpluggen.
- + Spoeltafels met 100% vlak ontwerp voor perfecte integratie.
- + Universeel ontworpen overlooprooster voor elke diameter en breedte van spoeltafels.
- + Referentieproducten van veel gootsteenfabrikanten.
- + Ruimtebesparende oplossing: Easyphon® met aansluiting aan de achterkant om ruimte vrij te houden onder de spoeltafel.
- + Anti-geursysteem.

Installatie

- + Breed assortiment aan onderdelen voor volledige eerste installatie en eenvoudige onderhoud tijdens de levensduur van het product.
- + Met de vaste, geïntegreerde afdichtingen van het Easyphon®-systeem is installeren sneller en makkelijker dan ooit, met 100% waterdichte verbindingen.



Sifons voor wasmachines

Dankzij de versterkte PVC-C-formule is het NICOLL assortiment sifons voor wasmachines het duurzaamste op de markt en het enige dat bestand is tegen 90 °C.

De sifons met afvoeronderbreking voor waterverzachters en osmose-eenheden kunnen worden gemonteerd op bestaande afvoeren voor wasmachines, waardoor ze ideaal zijn voor renovatiewerkzaamheden. Deze voldoen aan de norm EN1717.

Prestaties

- + Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen: de enige sifon zonder risico op lekkage, bestand tegen 90 °C.
- + Kleine voetafdruk dankzij sifons met afvoerkanaal uit één stuk.
- + Sifons voor waterverzachters: 20 mm afvoeronderbreking, 50 mm waterslot, 17 l/min absorptiesnelheid, getrapte afdichtingen meegeleverd.

Installatie

- + Eenvoudige installatie en onderhoud dankzij de afschroefbare dop en slanghaak.
- + Eenvoudige installatie van de renovatiekit op de sifon van de wasmachine:
 - 360° draaibare kop
 - compatibel met alle huishoudelijke waterverzachters en osmosesystemen, aansluiting op de afvoer van de waterverzachter
 - tweede inlaat voor overloop.



Lage douchebaksifon

JUNTAFIX

Ervaar de ultieme combinatie van functionaliteit en installatiegemak met de JUNTAFIX sifons van JIMTEN. Deze douchebaksifons met lage inbouwhoogte bieden een hoge afvoercapaciteit, perfect passend bij de nieuwste markttrends. Ze passen perfect bij extra-platte douchebakken, zelfs tot 27 mm dikte.

De sifons voldoen aan de EN274-norm en zijn ontworpen voor maximale mechanische weerstand, wat ze een betrouwbare keuze voor uw badkamer maakt. De installatie is eenvoudig dankzij het metalen bevestigingssysteem.

Ontworpen voor douchebakken met minimale hoogte, heeft de sifon een waterslot van 30 mm. De hydraulische sluiting zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze reiniging.

Kortom, de JUNTAFIX sifon is compact, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. Het product staat voor de kwaliteit en prestaties van JIMTEN.

Juntafix douchesifon met inox deksel, type S-578

Extra plat deksel.




Badsifon met stop en ketting, type S-34

PP
Jimten

d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	type plug	kleur
40	15638	1)	S-34	50	36	70	inox	chroom
40	15648		S-34	50	36	70	inox	chroom

1) horizontale uitloop

met geïntegreerde vaste afdichtingsringen en draaibare aansluiting




Badsifon met stop en ketting, type B202

PP
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	type plug	hoogte	kleur
40	B202		B202	50	42	70	inox	324-495	chroom

met geïntegreerde vaste afdichtingsringen en draaibare aansluiting



Badsifon Easybain met automatische lediging, type EB07/EB17

PP
Nicoll



d	Ref.		type	water-slot	l/min	ø plug	type plug	hoogte	kabel	kleur
40	EB17		EB17	50	55	70	ABS	915-1060	1000	chroom
40	EB07		EB07	50	55	70	ABS	370-560	650	chroom
40	0203622		EB07N	50	55	70	ABS	370-560	650	zwart

met geïntegreerde vaste afdichtingsringen en draaibare aansluiting

Badsifon automatische lediging, type TBR07/17/18/7S/08

PP
Nicoll



d	Ref.		type	water-slot	l/min	ø plug	type plug	hoogte	kabel	kleur
40	TBR07		TBR07	50	48	70	ABS	370-560	650	chroom
40	TBR17		TBR17	50	54	70	inox	915-1060	1000	chroom
40	TBR18		TBR18	50	48	45	ABS	915-1060	1000	chroom
40	TBR7S		TBR7S	50	50	70	ABS	370-560	650	chroom
40	TBR08		TBR08	50	48	70	messing	370-560	650	chroom

met draaibare aansluiting

Bad- en douchebaksifon, type A-146

PP
Jinten

d	Ref.		type	waterslot	l/min	kleur
40	22284		A-146	50	53	wit

Bad- en douchebaksifon Easybain, type 207

PP
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	kleur
40	207		207	50	59	wit

met draaibare aansluiting


Bad- en douchebaksifon Easybain, type SIBH208

PP
Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	kleur
40	SIBH208		SIBH208	50	70	wit

met geïntegreerde vaste afdichtingsringen en draaibare aansluiting




Sifon met inox rooster, type 570

voor douchebak met gat 50 mm

PP
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	570		570	50	32	70	klem	inox	rooster

met draaibare aansluiting


**Sifon met inox plug en stop, type 571**

voor douchebak met gat 60 mm

PP
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40-50	571		571	50	29	70	klem	inox	plug & stop

met draaibare aansluiting



Sifon met ABS chroom deksel, type 690

voor douchebak met gat 90 mm


ABS

Nicoll



d	Ref.		type	water-slot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	kleur plug	design
40	690		690	50	35	115	klem	ABS	Chroom	deksel
40	0205071	1)	690R	50	35	115	klem	ABS	Chroom	deksel
40	0205072		690N	50	35	115	klem	ABS	Zwart	deksel
40	690BL		690BL	50	35	115	klem	ABS	Wit	deksel

1) uit gerecycled materiaal



Sifon met ABS deksel, type 584


voor douchebak met gat 60 mm

ABS

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	584		584	50	27	90	klem	ABS	deksel



Sifon Turboflow met ABS chroom deksel, type TB50


voor douchebak met gat 50 mm

PP

Nicoll



met draaibare aansluiting



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40-50	TB50		TB50	50	54	70	mof-spie	ABS	deksel

Sifon Turboflow met ABS chroom deksel, type TB60


voor douchebak met gat 60 mm

PP

Nicoll



met draaibare aansluiting



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40-50	TB60		TB60	50	54	84	mof-spie	ABS	deksel

Sifon Turboflow met ABS chroom deksel, type TB90


voor douchebak met gat 90 mm

PP
Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/ min	ø plug	uitgang	type plug	design
40-50	TB90		TB90	50	34	112	mof-spie	ABS	deksel

met draaibare aansluiting



Sifon Turboflow met of zonder deksel, type TB21/22/2S

voor douchebak met gat 90 mm, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen


PP
Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/ min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	TB21		TB21	50	47	118	klem	metaal	deksel
40	TB22		TB22	50	47	118	klem	ABS	deksel
40	0205725	1)	TB2S	50	43	-	klem	-	-

1) zonder deksel voor douchebakken met geïntegreerd afdekplaatje

Met draaibare aansluiting.



Sifon Turboflow met of zonder ABS deksel, type TBXS21/SC

voor douchebak met gat 90 mm, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP


Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	TBXS21		TBXS21	10	33	118	klem	ABS	deksel
40	0205812	¹⁾	TBXS21N	10	33	118	klem	ABS	deksel
40	0205813	²⁾	TBXSSC	10	33	-	klem	-	-

¹⁾ kleur deksel zwart²⁾ zonder deksel voor douchebakken met geïntegreerd afdekplaatje

Magnetech: gepatenteerde magnetische klep- en tegenkleppentechnologie

**Sifon met inox deksel, type S-374**


voor douchebak met gat 50 mm

PP

Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	12308		S-374			70	klem/lijmstof	inox	deksel



Sifon met inox deksel, type S-578


voor douchebak met gat 90 mm, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	012279		S-578	30	72	115	klem	inox	deksel
40-50	12529	1)	S-578	30	72	115	mof-spie	inox	deksel

1) met draaibare aansluiting




Sifon met inox rooster, type S-134

voor douchebak met gat 60 mm, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

ABS
Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	12068		S-134	11	36	80	klem	inox	rooster



Sifon met inox rooster, type S-134/S-28

voor douchebak met gat 50 mm


PP

Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
32	12078	1)	S-134	11	36	70	klem	inox	rooster
40	12026		S-28		36	70	klem	inox	rooster

1) met geïntegreerde vaste afdichtingsringen



Sifon met inox rooster, type 580


voor douchebak met gat 60 mm

PP

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	580		580	50	27	84	klem	inox	rooster



Sifon met inox deksel, onderuitgang, type S-375

voor douchebak met gat 90 mm, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
50	012306		S-375	50	54	115	mof-spie	inox	deksel

Sifon ABS chroom deksel, onderuitgang, type 790


voor douchebak met gat 90 mm

PP

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	790		790	50	47	110	klem	ABS	deksel

**Sifon met inox rooster, onderuitgang, type 795**


voor douchebak met gat 90 mm

PP

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	ø plug	uitgang	type plug	design
40	795		795	50	43	115	klem	inox	rooster





Bekersifon universeel, verlengde inloop, ruimtebesparend
telescopisch

PP
Jimten



d	Ref.	type	water- slot	l/min	uitgang	kleur	hoogte max	hoogte min	lengte
6/4"-5/4"/40-32	0204012	550R	50	58	klem	zwart	170	130	68

Gerecycled materiaal.




Bekersifon uit gerecycled materiaal, type 552R
telescopisch

PP
Nicoll



d	Ref.	type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
6/4"x40	0204010	552R	50	58	klem	zwart




Bekersifon uit gerecycled materiaal, type L211R

telescopisch

PP
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	0201003		L211R	50	48	klem	zwart


**Bekersifon Easyphon, type BM211/242/552**

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Nicoll


d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	BM21S	1)	BM21S	50	50	klem	wit
5/4"x32	BM211		BM211	50	50	klem	wit
5/4"x40	BM24S	1)	BM24S	54	54	klem	wit
5/4"x40	BM242		BM242	54	54	klem	wit
6/4"x40	BM552		BM552	54	54	klem	wit

1) thermoseal verpakking



Bekersifon, type BM55S


telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
6/4"x40	BM55S		BM55S	50	54	klem	wit

Bekersifon, type LB211

telescopisch

PP
Nicoll


d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	LB221		LB211	35	45	klem	wit

Bekersifon, type 552

telescopisch

PP

Nicoll




d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
6/4"x40	552		552	50	58	klem	wit

Bekersifon, type L211/242

telescopisch

PP

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	L211		L211	50	48	klem	wit
5/4"x32	L3211	1)	L3211	50	48	klem	chroom
5/4"x32	L211M		L211M	50	48	klem	chroom
6/4"x40	L242		L242	50	61	klem	wit

1) materiaal: messing




Bekersifon , type S-65

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B	C min/max
5/4"x32	2116		S-65	50,9	42	klem	wit	150-220	55	60-135
5/4"x40	2376		S-65	51,5	66	klem	wit	165-248	60	70-150
6/4"x40	2128		S-65	51,5	66	klem	wit	165-240	60	70-140




Bekersifon, type S-69

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B	C min/max
6/4"x32	4016		S-69	50	36	klem	wit	140-205	50	65-135
6/4"x40	4056		S-69	50	60	klem	wit	150-220	60	70-140




Bekersifon Easyphon met afsluitbare wasmachine-aansluiting, type BM19/20/53

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Nicoll




d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur	hoogte min/max
5/4"x32	202137		BM19	50	50	klem	wit	177-222
5/4"x40	BM20		BM20	50	60	klem	wit	177-222
6/4"x40	224360		BM53	50	57	klem	wit	177-222

Bekersifon met afsluitbare wasmachine-aansluiting, type S-70

telescopisch

PP

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B	C min/max
6/4"x40	2138		S-70	51,5	72	klem	wit	210-270	60	110-175

Bekersifon dubbele aansluiting met afsluitbare wasmachine-aansluiting, type S-92


telescopisch

PP

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max
5/4"x40	5138		S-92	51,5	60	klem	wit	170-280	160-290	270-410



Bekersifon met beluchter, type S-69V


telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B	C min/max
5/4"x32	4546		S-69V	50,5	54	klem	wit	140-205	102	65-135
6/4"x40	4548		S-69V	33,9	54	klem	wit	150-220	120	70-140




Plugbekersifon met rubberen stop aan ketting, type BM217

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Nicoll




d	Ref.	type	waterslot	l/min	uitgang	ø plug	type plug	kleur
32	202123	BM217	50	22	klem	63	inox	wit

Plugbekersifon met rubberen stop, type S-136

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Jimten



d	Ref.	type	water-slot	l/min	uit-gang	ø plug	kleur	A min/max	B	C min/max
32	2226	S-136	50,5	42	klem	70	wit	140-205	50	65-135
40	2238	S-136	33,9	30	klem	70	wit	150-220	60	70-140

Inox plugbout M6x65.

Plugbekersifon met beluchter en rubberen stop, type S-65V

telescopisch

PP

Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uit- gang	ø plug	kleur	A min/ max	B	C min/ max
5/4"x32	2136		S-65V	50,9	42	klem		wit			
40	2146		S-65V	50,5	54	klem		wit			
40	2158		S-65V	50,9	54	klem		wit			

Bekersifon met muurbuis en rozet, type C2910


telescopisch

Messing

Nicoil



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	C2910		C2910	50	30	spie	chrom



Bekersifon met muurbuis en rozet, type S-402


telescopisch

ABS

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B	C min/max
5/4"x32	006316		S-402	51,5	43	spie	chroom	140-205	210	65-135

**Bekersifon met muurbuis en rozet, type S-325**


telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B	C min/max
5/4"x32	2606		S-325	50,9	42	spie	wit	150-220	215	60-135
6/4"x40	002628		S-325	51,1	72	spie	wit	165-240	210	70-140




Bekersifon met muurbuis en rozet, type C2921
telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	202073		C2921	50	48	spie	wit
5/4"x40	202074		C2921	50	57	spie	wit




Plugbekersifon met muurbuis, rozet en rubberen stop, type C2950/C2951
telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Nicoll



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	ø plug	kleur	hoogte min/max	lengte
32	202122		C2950	50	22	spie	63	wit	133-192	250
40	202138		C2951	50	22	spie	63	wit	133-192	250



Plugbekersifon met muurbuis, rozet en rubberen stop, type S-355

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen


PP

Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uit- gang	ø plug	kleur	A	B	C
32	002646	1)	S-355	33,9	30	spie	70	wit	140-205	210	65-135
32	004126		S-355	33,9	30	klem	70	chroom	140-205	50	65-135
32	BE004126	1)	S-355	33,9	30	spie	70	chroom	140-205	50	65-135

1) met muurbuis en rozet

**Bekersifon Easyphon plaatsbesparend, type BMT02**


telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	BMT02		BM02	50	39	klem	wit





Bekersifon ruimtebesparend met wasmachine-aansluiting, type C580R

PP
Nicoll



d	Ref.	type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	hoogte max	hoogte min	lengte
6/4"-5/4"/40-32	0204013	C580R	50	58	klem	zwart	170	130	68

Gerecycled materiaal.





Bekersifon plaatsbesparend, type BMT05/06

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Nicoll



d	Ref.	type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	0201346	BMT05	50	42	spie	wit
5/4"x40	0201347	BMT06	50	42	spie	wit




Bekersifon lijm, type YF1C/YH1C/YJ1C

telescopisch

PVC

Nicoll




d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur	hoogte	breedte
32x32	YF1C		YF1C	50	53	spie	grijs	108,5	98
40x40	YH1C		YH1C	50	53	spie	grijs	116	116
50x50	YJ1C		YJ1C	50	53	spie	grijs	126,5	116

Bekersifon lijm, type YFC/YHC/YJC

telescopisch

PVC

Nicoll




d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur	hoogte	breedte
32x32	YFC		YFC	50	-	spie	grijs	131,5	75
40x40	YHC		YHC	50	-	spie	grijs	143	99
50x50	YJC		YJC	50	-	spie	grijs	126,5	108

Design sifon wit, type S-439

PP
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A	B min/max	C	øE	øV
5/4"x40	1596		S-439	50	36	spie	wit	310	126-68	27	66	70




Design sifon, type S-438

ABS
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A	B min/max	C	øE	øV
5/4"x40	L311N		S-438	50	36	spie	zwart	310	68-126	27	66	70



Design sifon, type L311SP

ABS

Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	L311SP		L311SP	50	42	klem	chroom




Design sifon chroom met muurbuis en rozet, type S-411

Messing

Jimten




d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	hoogte max	hoogte min	lengte
5/4"x32	030009		S-411	50	42	spie	chroom	355	255	400



Design sifon chroom, type L311/3520/3550

ABS
Nicoll


d	Ref.		type	water- slot	l/min	uitgang	kleur	hoogte max	hoogte min	lengte
5/4"x32/40	L311		L311	50	42	spie	chroom	302	150	310
5/4"x32	L3520		L3520	50	31	spie	chroom	150	50	355
5/4"x32	L3550		L3550	12	39	spie	chroom	100	55	355




Design sifon chroom, type L3560

Messing
Nicoll

d	Ref.		type	water- slot	l/min	uitgang	kleur	hoogte max	hoogte min	lengte
5/4"x32	0501141		L3560	50	42	spie	chroom	200	140	355




Design sifon Click Clack, type S-442

ABS
Jimten

d	Ref.	type	water- slot	l/min	uit- gang	kleur	A	B min/ max	C	øE	øV
5/4"x40	001726	S-442	50	36	spie	chrom	310	126-68	27	66	70

Inox plugbout M6x65.




Bekersifon kort voor urinoir, type S-380

telescopisch

PP
Jimten

d	Ref.	type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
40	04528	S-380	50	36	klem	wit




Bekersifon verticaal, type S-426

voor wastafel en bidet

PP
Jimten

d	Ref.		type	water- slot	l/min	uitgang	kleur	A	B	C
5/4"x32	4576		S-426	51	36	klem	wit	120	75	114
5/4"x40	4578		S-426	51	36	klem	wit	120	75	114

Plaatsbesparend.
Geschikt voor in krappe ruimtes zoals onder wastafel en bidet.




Wastafelplug met inox rooster, type L262R

PP
Nicoll

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"	0201035		L262R	50	schroefdraad	zwart

Gerecycled materiaal.




Wastafelplug met inox rooster, type L263

met geïntegreerde vaste afdichtingsring

PP
Nicoll

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"	0201085		L263	54	schroefdraad	chrom

Geïntegreerde vaste afdichtingsring.




Wastafelplug met inox rooster, type L262

PP
Nicoll



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"	L262		L262	54	schroefdraad	wit

Geïntegreerde vaste afdichtingsring.



Wastafelplug met messing plug, type 1151/1060


Messing
Nicoll



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
6/4"	0501004		1151	73	schroefdraad	chroom
6/4"	0501003	1)	1060	78	schroefdraad	chroom

1) met rubberen stop en ketting

voor keramische en composiet spoeltafels.




Wastafelplug met inox plug en rubberen stop, type S-13

PP
Jimten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur	A	B
5/4"x32	11016		S-13	36	klem	chroom	56	70
6/4"x40	11028		S-13	36	klem	chroom	59	70

Inox plugbout M6x65.



Wastafelplug met inox plug en rubberen stop, type S-174


PP
Jimten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur	A	B
6/4"x40	11078	1)	S-174	36	klem	chroom	46	85
6/4"x40	22187	2)	S-174	36	klem	chroom	46	85

1) inox plugbout M6x65

2) inox plugbout M6x100

voor wastafels van keramiek, composietmaterialen etc.




Wastafelplug clicker, type A-158

Inox
Jimten

d	Ref.		type	l/min	kleur	A	B (open/ dicht)	C
5/4"x32	22350		A-158		chroom	66	14/6,5	70
5/4"x32	022354		A-158		zwart	66	14/6,5	70

Inox plugbout M6x100.



Wastafelplug met inox plug, rubberen stop en ketting, type 558Y


PP
Nicoll

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
6/4"x40	BL558		558Y	34,8	schroefdraad	wit

Wastafelplug met inox plug, rubberen stop en ketting, type L260RPP
Nicoll

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"x40	0201021		L260R	23	schroefdraad	zwart

Gerecycled materiaal, zwart.

**Wastafelplug met inox plug en rubberen stop, type MI-195**PP
Jimten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"x40	040303		MI-195		schroefdraad	wit
6/4"x40	040264		MI-195		schroefdraad	wit


Inox plugbout M6x35.

Wastafelplug met inox plug, rubberen stop en ketting, type L2260

Messing
Nicoll



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"x40	0501020		L2260	35,4	schroefdraad	chroom




Wastafelplug met inox plug, rubberen stop en ketting, type L260

geïntegreerde vaste afdichtingsring

PP
Nicoll



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"	L260		L260	23	schroefdraad	wit




Wastafelplug met inox plug, rubberen stop en ketting, type 558RPP
Nicoll

Gerecycled materiaal.

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
6/4"	0204017		558R	54	schroefdraad	zwart

Bovenstuk wastafelplug met RVS flens en rubberen stop, type A-51

met geïntegreerde vaste afdichtingsring

PP
Jimten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
40	40143		A-51		spie	wit

Bovenstuk wastafelplug met rubberen stop en ketting, type A-39

met geïntegreerde vaste afdichtingsring

PP
Jimten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur	lengte
32	22230		A-39		spie	wit	63

Rubberen stop met ketting, type BLB40CY

Nicoll



d	Ref.		type
	BLB40CY		BLB40CY

Wastafelplug clicker, type L3218/L3219/L328N

met afdekplaat verchroomd

Messing
Nicoll

d	Ref.		type	l/min	Ø afdek- plaatje	uitgang	kleur
5/4"	L3218		L3218	49	63	schroefdraad	chroom
5/4"	L3219		L3219	63,5	70	schroefdraad	chroom
5/4"	0501087		L328N	49	63	schroefdraad	zwart

Passend op design sifon.
Pop-up met 'Click'-opening.
Toepasbaar voor wastafels met een wanddikte van 30-50 mm.




Wastafelplug clicker, vlak, type S-541ABS
Jimten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
6/4"x40	14041		S-541		schroefdraad	chrom

Pop-up met 'Click'-opening.

Wastafelplug met verchromde dichte afdekplaat, type L32UF/L32UMMessing
Nicoll

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
5/4"	L32UF		L32UF	49	schroefdraad	chrom
5/4"	L32UM		L32UM	39	schroefdraad	chrom




Wastafelplug met inox plug en rubberen stop, type S-158

PP
Jimten



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur	A	B
6/4"x40	11058		S-158	36	klem	chroom	60	82,5

Inox plugbout M6x35.




Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type 511

PP
Nicoll



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
6/4"	511		511	31,5	schroefdraad	chroom


Voor gat 60 mm.
Inox plugbout M5x25.



Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type 513PP
Nicoll

d	Ref.		type	l/min
6/4"	513		513	43,5

Voor gat 90 mm.
Inox plugbout M5x25.

**Korf voor keukenplug**Inox
Nicoll

d	Ref.		flens
	0411045		114


Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type 518R
met flexibele overloopcombinatie

PP
Nicoll



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur
6/4"	0224336		518R	34,8	schroefdraad	chroom

Gerecycled materiaal.




Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type S-237

PP
Jimten



d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur	A	ØB	D max	E max	F	G
40	014037		S-273	54	klem	wit	69	115	185	120	36	60

Inclusief rond en rechthoekig overloopprozet.
Rond overloopprozet Ø40 mm
Geïntegreerde vaste afdichtingsring.
Voor gat 90 mm.
Inox plugbout M6x45.




Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type S-51

PP
Jinten

d	Ref.		type	l/min	uitgang	kleur	A	ØB	D max	E max
6/4"x40	014035		S-51	36	klem	wit	59	77	200	120

Inclusief rond en rechthoekig overlooprozet.
Rond overlooprozet Ø40 mm




Sifon voor waterverzachter, type SA01PVC
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur	hoogte
40	SA01		SA01	50		klem	wit	250

Inbouwsifon wasmachine afvoersetPVC
Aliaxis Italy


d	Ref.		waterslot	uitgang	kleur	A	B
40	19999S3			klem	wit	110	85

Geschikt voor was- en vaatwasmachines.
 RVS afwerkplaat 85x150 mm.
 Spie PVC verlijmbaar.
 Met ontstoppingsdop aan voorzijde.
 Met aansluitmogelijkheid voor slang 1/2"x20, 3/4"x25 en 3/4" wartel.

**Sifon voor boiler, type GS007**PP
Nicoll


d	Ref.		type	waterslot	luchtslot	uitgang	lengte	breedte	hoogte
5/4"x32	GS007		GS007	50	20	klem	7	11	16

Sifon voor boiler, type GS008

PP
Nicoll

d	Ref.	type	waterslot	luchtslot	uitgang	lengte	breedte	hoogte
5/4"x32	GS008	GS008	50	20	klem	3,2	3,2	8,5

Sifon voor airconditioning, type S-508

PP
Jimten

E	Ref.	type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A	B	C	D
22-32	019078	S-508		6		wit	198	163	115,5	50

Met bal-stankafsluiter tegen droogvallen.

Aansluiting:

- Invoer naar keuze boven of zijdelings
- Uitvoer naar keuze onder of zijdelings


Sifon verticaal, type S-38

PP
Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	A	B
32x32	1116		S-38	24	36	klem	129	100
40x40	1248		S-38	24	36	klem	135	100

Geschikt voor aansluiting van wasmachine-afvoer en verticale leidingen




Inbouwsifon voor urinoir horizontaal/verticaal, type CU27

met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Nicoll



d	Ref.		type	waterslot	uitgang	kleur
50	0202131		CU27	50	spie	wit



Inbouwsifon voor urinoir

PP
Jinten

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
40	9006736					spie	wit


P-sifon, type S-253/S-544
telescopisch

Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uitgang	kleur	A min/ max	B min/ max	C min/ max
5/4"x32	030002	1)	S-253			spie	chroom	150-250	35-80	250
5/4"x40	006017	2)	S-544	48	30	spie	chroom	163-210	54-115	55 -115

- 1) messing
2) ABS




P-sifon met muurbuis en rozet, type S-353
telescopisch

PP
Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	6024		S-353	48	30	spie	wit
6/4"x40	BE006028		S-353	55	42	spie	wit




P-sifon, type S-73

telescopisch, met afsluitbare (was)machine-aansluiting

PP
Jimten



d	Ref.	type	water- slot	l/min	uit- gang	kleur	A min/ max	B min/ max	C min/ max	r ¹
6/4"x40	6138	S-73	55	42	klem	wit	210- 258	59-130	85-140	1/2"




P-sifon met muurbuis en rozet, type S-305

telescopisch, met afsluitbare (was)machine-aansluiting

PP
Jimten



d	Ref.	type	water- slot	l/min	uit- gang	kleur	A min/ max	B min/ max	C min/ max	r ¹
5/4"x32	BE006976	S-305			spie	wit				1/2"




P-sifon ruimtebesparend, type S-304

met afsluitbare (was)machine-aansluiting

PP
Jimten


d	Ref.	type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max	D min/max
6/4"x40	6968	S-304	55	42	klem	wit	307-360	59-130	145-195	265-275

**P-sifon met muurbuis, ruimtebesparend, type S-304**

met afsluitbare (was)machine-aansluiting

PP
Jimten

d	Ref.	type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max	D min/max	r ¹
5/4"x40	BE006978	S-304	55	42	spie	wit	307-360	59-130	145-195	265-275	1/2"
6/4"x40	BE006968	S-304	55	42	spie	wit	307-360	59-130	145-195	265-275	1/2"



P-sifon ruimtebesparend, S-458

met ontstoppingsdop aan voorzijde

PP


Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uit- gang	kleur	A min/ max	B min/ max	C min/ max	D min/ max
6/4"x40	6268		S-458	51		klem	wit	340-395	59-130	170- 235	255- 290

Met ontstoppingsdop aan de voorzijde.

Door de praktische vormgeving kunnen schuifladen makkelijk worden geopend en blijft de kastruimte behouden.

**P-sifon met muurbuis en rozet, type S-73**


telescopisch, met afsluitbare (was)machine-aansluiting

PP

Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur
6/4"x40	BE006138		S-73	55	42	spie	wit




P-sifon, type S-118

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max	ØS	r
40	1586		S-118	55	42	klem	wit	He	59-130	60/135	40	6/4"



P-sifon met ontluchter, type S-31V

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max
5/4"x32	6546		S-31V	48	30	klem	wit	163-210	54-115	

P-sifon, type S-31


telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max
5/4"x32	6046		S-31	48	30	klem	wit	163-210	54-115	55 -115
6/4"x40	6028		S-31	55	42	klem	wit	170-230	59-130	60-120
5/4"x40	6366		S-31	55	42	klem	wit	175-235	59-130	65-125



S-sifon, type S-256



telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP

Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max
5/4"x32	6666		S-256	50	36	klem	wit	181-227	54-125	170-225
6/4"x40	6798		S-256	60	54	klem	wit	182-250	59-144	172-240




S-sifon, type S-256

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten



d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max
5/4"x32	BE006666		S-256	50	36	klem	wit	181-227	54-125	170-225
5/4"x40	BE006798		S-256	60	54	klem	wit		59-144	172-240




Sifon universeel, type S-67/67U

telescopisch, met geïntegreerde vaste afdichtingsringen

PP
Jimten




d	Ref.		type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A	B	C	D
5/4"x32	6076		S-67	55,3	24	klem	wit	160-210	54-130	100-150	200
6/4"x40	6088		S-67	58	42	klem	wit	170-225	60-145	105-160	222
6/4"x40	6098		S-67U	58	42	klem	wit	170-225	60-145	105-160	222



Sifon universeel, type S-71

telescopisch, met afsluitbare (was)machine-aansluiting

PP
Jimten




d	Ref.	type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A	B	C	D	r1
6/4"x40	6118	S-71	58	42	klem	wit	198-225	60-145	138-185	222	1/2"

Dubbele aansluitcombinatie centrish, type S-30

telescopisch, met centrale uitlaat en afsluitbare (was)machine-aansluiting


PP
Jimten



d	Ref.	type	water-slot	l/min	uitgang	kleur	A min/max	B min/max	C
6/4"x40	7068	S-30	55	36	klem	wit	115-708	170-230	57-209

Dubbele aansluitcombinatie centrisc, type S-30
telescopisch


PP
Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uitgang	kleur	A min/ max	B min/ max	C
6/4"x40	BE007068		S-30	55	36	klem	wit	115-708	170-230	57-209

Dubbele aansluitcombinatie excentrisch, type S-201
telescopisch

PP
Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uit- gang	kleur	A	B	C	D	r ¹
6/4"x40	5328		S-201	58	48	klem	wit	172-346	271-416	60-145	186-331	1/2"

Met geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

Dubbele aansluitcombinatie met S-sifon, S-558

telescopisch, met afsluitbare machine-aansluiting


PP

Jimten



d	Ref.		type	water- slot	l/min	uit- gang	kleur	A min/ max	B min/ max	C min/ max	D min/ max	E
6/4"x40	7238		S-558	55	36	klem	wit	280-600	60-120	170-395	280-550	60

Hoogte, diepte en lengte instelbaar.
Ruimtebesparend.
Met geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

**Dubbele aansluitcombinatie met S-sifon en muurbuis, S-558**

telescopisch, met afsluitbare machine-aansluiting


PP

Jimten



d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleurE
6/4"x40	BE007238		S-558	55	36	spie	wit

Hoogte, diepte en lengte instelbaar.
Ruimtebesparend.
Met geïntegreerde vaste afdichtingsringen.




Dubbele aansluitcombinatie met (was)machine-aansluiting, type S-91
telescopisch

PP
Jimten



d	Ref.	type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max	D min/max	r ¹
6/4"x40	5128	S-31V	55	48	klem	wit	170-280	60-120	160-270	260-400	3/4"

Met geïntegreerde vaste afdichtingsringen.



Dubbele aansluitcombinatie, type S-306


telescopisch, met centrische P-sifon en afsluitbare machine-aansluiting

PP
Jimten



d	Ref.	type	water-slot	l/min	uit-gang	kleur	A min/max	B min/max	C min/max	D min/max	E min/max	r ¹
6/4"x40	7148	S-306	55	36	klem	wit	120-600	370-500	60-120	250-370	190-305	3/4"


Ruimtebesparend.



P-sifon met ontluchter


PVC
Nicoll

Avec anti-vidé




d	Ref.		waterslot	l/min	uitgang	kleur
5/4"x32	1YF31CB		50		klem	wit

P-sifon, type L231

PVC
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang
5/4"x32	L231		L231	12	21,6	klem

P-sifon, type L261PVC
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang
6/4"x40	0201020		L261	12	21,6	klem

P-sifon met muurbuis en rozet, type S-353

telescopisch, met klemkoppeling voor (was)machine-aansluiting

PP
Jimten

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang
5/4"x32	BE006024		S-353	48	30	spie

Sifon voor wasmachine, verlengd

PVC
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur	hoogte min/max	breedte
40	1YH42C		1	50	49,8	lijm mof	grijs	455	94
40	1YH46C		2	50	49,8	lijm mof	grijs	140-510	


Sifon voor wasmachine, verlengd met dubbele ingang

PVC
Nicoll

d	Ref.		type	waterslot	l/min	uitgang	kleur	hoogte	breedte
40	1YH42CB			50	49,8	lijm mof	grijs	402	

Aansluitbuis voor dubbele spoelbak, type 561PVC
Nicoll

d	Ref.		type	uitgang	kleur
6/4"x6/4"	561		561	klem	wit

**Aansluitbuis voor plaatsbesparende sifon, type A-128**PP
Jimten


d	Ref.		type	uitgang	kleur
6/4"x6/4"	22083		A-128	klem	wit

T-stuk 90°, type A-129/A-10

PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur	A	B	
40	022084	1)	A-129	klem	chroom	98	165	6/4"x40
40	22108		A-10	klem	wit	98	165	5/4"x40


1) ABS



Bovendeel voor bekersiston, type A-14/A-144

PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur
32	022236		A-14	klem	wit
32	022326		A-14	klem	chroom
40	22248		A-14	klem	wit




Knie 90°, type A-8/A-137

PP
Jimten



d	Ref.		type	uitgang	kleur	A	B	C
32	022250	1)	A-137	klem	chroom	5/4"x32	71	71
40	22088		A-8	klem	wit	6/4"x40	87	87

1) ABS



Knie 90° met moer, type A-7


PP
Jimten



d	Ref.		type	uitgang	kleur	
6/4"x6/4"	022078		A-7	klem	wit	

Aansluit T-stuk, type A-78


met afsluitbare machine-aansluiting

PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur
40	22035		A-78	klem	wit

(Vaat)wasmachine-aansluitstuk dubbel recht, type A-122

spie PVC verlijmbaar

PP/PVC
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur
40	22070		A-122	spie	wit

Extra sifon voor stankafsluiting meestal overbodig.
Dubbele aansluitmogelijkheid door slangtule.
Afsluitbaar met meegeleverde plug.

(Vaat)wasmachine-aansluitstuk dubbel 90°, type A-123

mof PVC verlijmbaar


PP/PVC

Jinten



d	Ref.		type	uitgang	kleur
40	22071		A-123	lijmmof	wit

Extra sifon voor stankafsluiting meestal overbodig.
Dubbele aansluitmogelijkheid door slangtule.
Afsluitbaar met meegeleverde plug.

**(Vaat)wasmachine-aansluitstuk 90°, type A-55**


mof PVC verlijmbaar

PP/PVC

Jinten



d	Ref.		type	uitgang	kleur
40	22006		A-55	lijmmof	wit




(Vaat)wasmachine-aansluitstuk recht, type A-49

spie PVC verlijmbaar

PP/PVC

Jimten




d	Ref.		type	uitgang	kleur
40	22242		A-49	spie	wit

Dubbele afvoer extra plat, type S-319

PP

Jimten



d	Ref.		type	uitgang	kleur
5/4"x5/4"	005508		S-319	klem	wit


Verlengbuis plaatsbesparend, type L268R

PP
Nicoll

d	Ref.		type	uitgang	kleur
5/4"x6/4"	0201034		L268R	klem	zwart



Gerecycled materiaal.




Verlengbuis plaatsbesparend voor BM21S en L268

PP
Nicoll

d	Ref.		type	uitgang	kleur
5/4"x32	BMT01	1)	BM21S	klem	wit
32x32	L268		L268	klem	wit



1) met geïntegreerde vaste afdichtingsringen



Uitloop enkel

PVC
Nicoll

d	Ref.		type	uitgang	kleur	hoogte	lengte
32	LF3B		LF3B	spie	wit	395	140
40	LH3B		LH3B	spie	wit	395	140

Overgangsmof PVC/lood

PP
Redi

d	Ref.		type	uitgang
(34-36) x40	M6104FG		klem	wit

Verloopnippel

PP
Redi

d	Ref.		type	uitgang
6/4"x5/4"	M6733FG		schroefkoppeling	wit
1"x5/4"	M6704FG		schroefkoppeling	wit
5/4"x6/4"	M6704FG		schroefkoppeling	wit
6/4"x5/4"	022318		schroefkoppeling	wit

Afvoerbuis flexibel schroefdraad/spie, type A-103/A-104PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur	L (min.-max.)
5/4"x40/32	22042		A-103	klem	wit	360-825
6/4"x50/40	22043		A-103	klem	wit	365-950
5/4"x40/32	22044		A-104	klem	wit	360-825
6/4"x50/40	22045		A-104	klem	wit	365-950

Aansluitstuk flexibel spie/spie, type A111PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur	L (min.-max.)
32/40 x 32/40	22048		A-111	spie	wit	480-910



Flexibele afvoerbuis op rolPP
Jimten

d	Ref.		uitgang	lengte (m)
32	6008		spie	25
40	6005		spie	25

Aansluitstuk klem/spie, type 6012/6009PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	kleur
32	6012		6012	klem/spie	wit
40	6009		6009	klem/spie	wit

Inclusief 2 conische afdichtringen.
Spie-eind vervaardigd uit ABS.

**Ketting met 2 ringen, type A-24**

chrom

PP
Jimten

d	Ref.		type	370
40	022410		A-24	370

Verlengstuk, type A-44

chrom

Messing
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	A	B	C
40	030003		A-44	spie	32	125	32

Buisstuk met rozet, type A-110

chrom

ABS/inox

Jimten



d	Ref.		type	uitgang	A	B	C
32	030012		A-110	spie	400	76,7	32

Buisstuk, type A-135

chrom

PP



d	Ref.		type	uitgang	lengte
40	022314		A-135	spie	500


Beluchter, type A-112

PP

Jimten



d	Ref.		type	uitgang
5/4"x32	22052		A-112	spie
6/4"x40	22053		A-112	spie



Muurbuis met rozet, type A-5PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	lengte
32	22211		A-5	spie	180
32	22311		A-5	spie	300
40	22212		A-5	spie	180

Inlaattule met bocht en moer, type A-70PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang
5/4"	022027		A-70	klem

Machine-aansluitstuk dubbel recht, type A-89PP
Jimten


d	Ref.		type	uitgang	kleur
6/4"	022310		A-89	klem	wit

Inlaat met afsluitbare machine-aansluiting, type A-1

PP
Jimten



d	Ref.		type	uitgang
6/4"x40	22228		A-1	spie




Inlaat met 2 afsluitbare machine-aansluitingen, type A-50

PP
Jimten



d	Ref.		type	uitgang
6/4"x40	22002		A-50	spie



Inlaattule, type A-2

PP
Jimten

d	Ref.		type	uitgang	lengte
5/4"x32	22200	1)	A-2	spie	120
6/4"x40	22210	1)	A-2	spie	120
5/4"x32	022309		A-2	spie	180
6/4"x40	022361		A-2	spie	180

1) met geïntegreerde vaste afdichtingsring

Wartel

PP



d	Ref.		
5/4"	31056		
6/4"	31058		

Conische afdichtring

voor klemverbinding

rubber
Jimten

d	Ref.		kleur
32	31023		zwart
32	31159		blauw
40	31160		blauw
40	31015		zwart

Platte afdichtingsring
voor wartel

rubber
Jimten



d	Ref.		
5/4"	31026		
6/4"	31027		


Beschermplug met o-ring, type A-126

PP
Jimten




d	Ref.		kleur	
	22077		1/2"	blauw

Voor het tijdelijk afdekken van de sifontoevoer bij tegelwerken.




Rozet, type S-121

ABS
Jimten

d	Ref.		kleur	A	B	C
32	31300		chrom	34,4	65	32

Rozet, type S-126

ABS
Jimten

d	Ref.		kleur	A	B	C
32	031402		chrom	65	34,5	32

Rozet, type S-119
voor muur- en vloerbuis

PP
Jimten



d	Ref.		uitgang
32	17090		spie
40	17100		spie

Regelbare afvoer met ontluchter

PP
Nicoll




d	Ref.		uitgang
40	1C341B		schroefkoppeling

Muurbuis met rozet

Messing
Nicoll



d	Ref.		uitgang	kleur	lengte
32	3250S		spie	chroom	400



Overloopbuis met dichting



d	Ref.		
	9881419		

Voor sifons type TB50, TB51 en TB90.

Plug voor badsifon

ABS / inox
Nicoll



Overloopplug en buis

met geïntegreerde vaste afdichtingsring

PP

Nicoll



d	Ref.		kleur
	910S		wit
	917S		wit
	917FE		wit
	917FS		wit
	917SC		wit

A

Aansluitbuis voor dubbele spoelbak, type 561	82
Aansluitbuis voor plaatsbesparende sifon, type A-128	82
Aansluitstuk flexibel spie/spie, type A111	90
Aansluitstuk klem/spie, type 6012/6009	91
Aansluit T-stuk, type A-78	85
Afvoerbuis flexibel schroefdraad/spie, type A-103/A-104	90

B

Bad- en douchebaksifon Easybain, type 207	21
Bad- en douchebaksifon Easybain, type SIBH208	22
Bad- en douchebaksifon, type A-146	21
Badsifon automatische lediging, type TBR07/17/18/7S/08	20
Badsifon Easybain met automatische lediging, type EB07/EB17	20
Badsifon met stop en ketting, type B202	19
Badsifon met stop en ketting, type S-34	19
Badsifons	19
Bekersifon dubbele aansluiting afsluitbare wasmachine-aansluiting, type S-92	38
Bekersifon Easyphon afsluitbare wasmachine-aansluiting, type BM19/20/53	37
Bekersifon Easyphon, type BM211/242/552	33
Bekersifon kort voor urinoir, type S-380	49
Bekersifon lijm, type YFIC/YH1C/YJ1C	45
Bekersifon lijm, type YFC/YHC/YJC	45
Bekersifon met afsluitbare wasmachine-aansluiting type S-70	37
Bekersifon met beluchter, type S-69V	38
Bekersifon met muurbuis en rozet, type C2910	40
Bekersifon met muurbuis en rozet, type C2921	42
Bekersifon met muurbuis en rozet, type S-325	41
Bekersifon met muurbuis en rozet, type S-402	41
Bekersifon ruimtebesparend wasmachine-aansl. type C580R	44
Bekersifon Easyphon plaatsbesparend, type BMT02	43
Bekersifon plaatsbesparend, type BMT05/06	44
Bekersifon, type 552	35
Bekersifon, type BM55S	34
Bekersifon, type L211/242	35
Bekersifon, type LB211	34
Bekersifon, type S-65	36
Bekersifon, type S-69	36
Bekersifon uit gerecycled materiaal, type 552R	32
Bekersifon uit gerecycled materiaal, type L211R	33
Bekersifon universeel, verlengde inloop, ruimtebesparend	32
Bekersifon verticaal, type S-426	50
Beluchter, type A-112	92
Beschermplug met o-ring, type A-126	96
Bovendeel voor bekensifon, type A-14/A-144	83
Bovenstuk wastafelplug rubberen stop en ketting, type A-39	58
Bovenstuk wastafelplug met RVS flens rubberen stop type A-51	57
Buissifons	68
Buisstuk met rozet, type A-110	92
Buisstuk, type A-135	92

C

Conische afdichtring	95
----------------------------	----

D

Design sifon chroom met muurbuis en rozet, type S-411	47
Design sifon chroom, type L311/3520/3550	48
Design sifon chroom, type L3560	48
Design sifon Click Clack, type S-442	49
Design sifon, type L311SP	47
Design sifon, type S-438	46
Design sifon wit, type S-439	46
Douchesifons voor douchebak met gat 50, 60 en 90 mm	23
Dubbele aansluitcombinatie centrisc, type S-30	75, 76
Dubbele aansluitcombinatie excentrisch, type S-201	76
Dubbele aansluitcombinatie met S-sifon en muurbuis, S-558	77
Dubbele aansluitcombinatie met S-sifon, S-558	77
Dubbele aansluitcombinatie met (was)machine-aansluiting, type	

S-91	78
Dubbele aansluitcombinatie, type S-306	78
Dubbele afvoer extra plat, type S-319	87

F

Flexibele afvoerbuis op rol	90
-----------------------------------	----

I

Inbouwsifon voor urinoir	67
Inbouwsifon voor urinoir horizontaal/verticaal, type CU27	66
Inbouwsifon wasmachine afvoerset	64
Inlaat met 2 afsluitbare machine-aansluitingen, type A-50	94
Inlaat met afsluitbare machine-aansluiting, type A-1	94
Inlaattule met bocht en moer, type A-70	93
Inlaattule, type A-2	95

K

Ketting met 2 ringen, type A-24	91
Knie 90° met moer, type A-7	84
Knie 90°, type A-8/A-137	84
Korf voor keukenplug	61

L

Lijmtsifons	81
-------------------	----

M

Machine-aansluitstuk dubbel recht, type A-89	93
Muurbuis met rozet	98
Muurbuis met rozet, type A-5	93

O

Overgangsmof PVC/lood	89
Overloopbuis met dichting	99
Overloopplug en buis	100

P

Platte afdichtingsring	96
Plugbekersifon met beluchter en rubberen stop, type S-65V	40
Plugbekersifon muurbuis rozet rubberen stop type C2950/C2951	42
Plugbekersifon met muurbuis rozet rubberen stop type S-355	43
Plugbekersifon met rubberen stop aan ketting, type BM217	39
Plugbekersifon met rubberen stop, type S-136	39
Plug voor badsifon	99
P-sifon met muurbuis en rozet, type S-73	71
P-sifon met muurbuis en rozet, type S-305	69
P-sifon met muurbuis en rozet, type S-353	68, 80
P-sifon met muurbuis, ruimtebesparend, type S-304	70
P-sifon met ontluchter	79
P-sifon met ontluchter, type S-31V	72
P-sifon ruimtebesparend, S-458	71
P-sifon ruimtebesparend, type S-304	70
P-sifon, type L231	79
P-sifon, type L261	80
P-sifon, type S-31	73
P-sifon, type S-73	69
P-sifon, type S-118	72
P-sifon, type S-253/S-544	68

R

Regelbare afvoer met ontluchter	98
Rozet, type S-119	98
Rozet, type S-121	97
Rozet, type S-126	97
Rubberen stop met ketting, type BLB40CY	58

S

Sifon ABS chroom deksel, onderuitgang, type 790	31
Sifon met ABS chroom deksel, type 690	24
Sifon met ABS deksel, type 584	24
Sifon met inox deksel, onderuitgang, type S-375	30
Sifon met inox deksel, type S-374	27
Sifon met inox deksel, type S-578	28
Sifon met inox plug en stop, type 571	23
Sifon met inox rooster, onderuitgang, type 795	31
Sifon met inox rooster, type 570	23
Sifon met inox rooster, type 580	29
Sifon met inox rooster, type S-134	28
Sifon met inox rooster, type S-134/S-28	29
Sifon Turboflow met ABS chroom deksel, type TB50	25
Sifon Turboflow met ABS chroom deksel, type TB60	25
Sifon Turboflow met ABS chroom deksel, type TB90	26
Sifon Turboflow met of zonder ABS deksel, type TBXS21/SC	27
Sifon Turboflow met of zonder deksel, type TB21/22/2S	26
Sifon universeel, type S-67/67U	74
Sifon universeel, type S-71	75
Sifon verticaal, type S-38	66
Sifon voor airconditioning, type S-508	65
Sifon voor boiler, type GS007	64
Sifon voor boiler, type GS008	64
Sifon voor wasmachine, verlengd	81
Sifon voor wasmachine, verlengd met dubbele ingang	81
Sifon voor waterverzachter, type SA01	64
Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type 511	60
Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type 513	61
Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type 518R	62
Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type S-51	63
Spoeltafelplug met inox plug en groentekorf, type S-237	62
S-sifon, type S-256	73, 74

T

Technische sifons	47
T-stuk 90°, type A-129/A-10	83

U

Uitloop enkel	89
---------------------	----

V

(Vaat)wasmachine-aansluitstuk 90°, type A-55	86
(Vaat)wasmachine-aansluitstuk dubbel 90°, type A-123	86
(Vaat)wasmachine-aansluitstuk dubbel recht, type A-122	85
(Vaat)wasmachine-aansluitstuk recht, type A-49	86
Verlengbuis plaatsbesparend, type L268R	88
Verlengbuis plaatsbesparend voor BM21S en L268	88
Verlengstuk, type A-44	91
Verloopnippel	89

W

Wartel	95
Wastafel en spoeltafelpluggen	51
Wastafelplug clicker, type A-158	54
Wastafelplug clicker, type L3218/L3219/L328N	58
Wastafelplug clicker, vlak, type S-541	59
Wastafelplug inox plug en rubberen stop, type MI-195	55
Wastafelplug inox plug en rubberen stop, type S-13	53
Wastafelplug inox plug en rubberen stop, type S-158	60
Wastafelplug inox plug en rubberen stop, type S-174	53
Wastafelplug inox plug, rubberenen stop en ketting, type L2260	56
Wastafelplug inox plug, rubberenen stop en ketting, type 558R	57
Wastafelplug inox plug, rubberenen stop en ketting, type 558Y	54
Wastafelplug inox plug, rubberenen stop en ketting, type L260	56
Wastafelplug inox plug, rubberenen stop en ketting, type L260R	55
Wastafelplug met inox rooster, type L262	52
Wastafelplug met inox rooster, type L262R	51
Wastafelplug met inox rooster, type L263	51
Wastafelplug met messing plug, type 1151/1060	52

Wastafelplug verchr. dichte afdekplaat type L32UF/L32UM	59
Wastafelsifons	35

Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.
0				4	
001726.....	32	12078.....	29	4016.....	36
002628.....	41	12308.....	27	4056.....	36
002646.....	43	12529.....	28	4546.....	38
004126.....	43	14041.....	59	4548.....	38
005508.....	87	15638.....	19	4576.....	50
006017.....	68	15648.....	19	4578.....	50
006316.....	41	17090.....	98	40143.....	5740
012279.....	28	17100.....	98		
012306.....	30	19999S3.....	64	5	
014035.....	63	1C341B.....	98	511.....	60
014037.....	62	1YF31CB.....	79	513.....	61
001726.....	49	1YH42C.....	81	552.....	35
019018.....	72	1YH42CB.....	81	561.....	82
019078.....	65	1YH46C.....	81	570.....	23
0201003.....	33			571.....	23
0201020.....	80	2		580.....	29
0201021.....	55	207.....	21	584.....	24
0201034.....	88	2116.....	36	5128.....	78
0201035.....	51	2128.....	36	5138.....	38
0201085.....	51	2136.....	40	5328.....	76
0201346.....	44	2138.....	37		
0201347.....	44	2146.....	40	6	
0202131.....	66	2158.....	40	690.....	24
0203622.....	20	2226.....	39	6005.....	90
0204010.....	32	2238.....	39	6008.....	90
0204012.....	32	2376.....	36	6009.....	91
0204013.....	44	2606.....	41	6012.....	91
0204017.....	57	22002.....	94	6024.....	68
0205071.....	24	22006.....	86	6028.....	73
0205072.....	24	22035.....	85	6046.....	73
0205725.....	26	22042.....	90	6076.....	74
0205812.....	27	22043.....	90	6088.....	74
0205813.....	27	22044.....	90	6098.....	74
0224336.....	62	22045.....	90	6118.....	75
022027.....	93	22048.....	90	6138.....	69
022078.....	84	22052.....	92	6268.....	71
022084.....	83	22053.....	92	6366.....	73
022236.....	83	22070.....	85	6546.....	72
022250.....	84	22071.....	86	6666.....	73
022309.....	95	22077.....	96	6798.....	73
022310.....	93	22083.....	82	6968.....	70
022314.....	92	22088.....	84	690BL.....	24
022318.....	89	22108.....	83		
022326.....	83	22187.....	53	7	
022354.....	54	22200.....	95	790.....	31
022361.....	95	22210.....	95	795.....	31
022410.....	91	22211.....	93	7068.....	75
030002.....	68	22212.....	93	7148.....	78
030003.....	91	22228.....	94	7238.....	77
030009.....	47	22230.....	58		
030012.....	92	22242.....	87	9	
031402.....	97	22248.....	83	9006736.....	67
040264.....	55	22284.....	21	9881419.....	99
040303.....	55	22311.....	93	9887806.....	99
0411045.....	6144	22350.....	54	910S.....	100
04528.....	49	202073.....	42	917FE.....	100
0501003.....	52	202074.....	42	917FS.....	100
0501004.....	52	202122.....	42	917S.....	100
0501020.....	56	202123.....	39	917SC.....	100
0501087.....	58	202137.....	37		
0501141.....	48	202138.....	42	B	
		224360.....	37	B202.....	19
				BE004126.....	43
1		3		BE006024.....	80
1116.....	66	31015.....	95	BE006028.....	68
1248.....	66	31023.....	95	BE006138.....	71
1596.....	46	31026.....	96	BE006666.....	74
11016.....	53	31027.....	96	BE006798.....	74
11028.....	53	31056.....	95	BE006968.....	70
11058.....	60	31058.....	95	BE006976.....	69
11078.....	36	31159.....	95	BE006978.....	70
12026.....	29	31160.....	95	BE007068.....	76
12068.....	28	31300.....	97		
		3250S.....	98		

Ref.	Pag.
BE007238	77
BL558	54
BLB40CY	58
BM20	37
BM21S	33
BM24S	33
BM55S	34
BM211	33
BM242	33
BM552	33
BMT01	88
BMT02	43

C

C2910	40
-------------	----

E

EB07	20
EB17	20

G

GS007	64
GS008	65

L

L32UF	59
L32UM	59
L211	35
L211M	35
L231	79
L242	35
L260	56
L262	52
L268	88
L311	48
L311N	46
L311SP	47
L3211	35
L3218	58
L3219	58
L3520	31
L3550	31
LB221	34
LF3B	89
LH3B	89

M

M6104FG	89
M6704FG	89
M6704FG	89
M6733FG	89

S

SA01	64
SIBH208	22

T

TB21	26
TB22	26
TB50	25
TB60	25
TB90	26
TBR07	20
TBR7S	20
TBR08	20
TBR17	20
TBR18	20
TBXS21	27

Y

YF1C	45
YFC	45

Ref.	Pag.
YH1C	45
YHC	45
YJ1C	45
YJC	45

Aliaxis Belgium S.A.

Kalderberg 1
3700 Tongeren
Belgium
+32 (0)4 248 89 40
info.be@aliaxis.com
www.aliaxis.be

